

Unità di riempimento a controllo automatico per estintori a polvere portatili

Serie TOTEM-AUTO-BAG

Top di gamma per la manutenzione in serie degli estintori a polvere



DESCRIZIONE

La "TOTEM-AUTO-BAG" utilizza i componenti e la logica delle macchine di produzione in serie, adattandosi tuttavia alle esigenze degli operatori che effettuano le manutenzioni in ottemperanza alla norma UNI 9994-1:2013.

La funzione di riempimento automatico, controllata da bilancia elettronica e PLC, viene effettuata dalla speciale testa di carico e consente un rapido e preciso riempimento degli estintori a polvere, garantendo elevata produttività al sistema.

L'unità comprende un silos di stoccaggio polvere nuova da 1 ton che può essere facilmente e rapidamente riempito aspirando la polvere direttamente da un sacco Big-Bag, per mezzo dell'apposito scaricatore con filtro.

La pompa a vuoto ad elevata performance assolve la funzione di aspiratore per il riempimento del silos di stoccaggio e degli estintori.

COMPONENTI E DISPOSITIVI

- Silos contenimento polvere
- Tramoggia scaricatore per Big Bag con filtro
- Pompa vuoto di grande capacità
- Contenitore e filtro con tramoggia recupero polveri
- Testa di riempimento con dispositivo di regolazione in altezza
- Campionatore di peso
- Quadro pneumatico
- Quadro elettrico con display e PLC
- Dispositivo remoto per il riempimento carrellati (a richiesta)

APPLICAZIONI

La serie "Totem-Auto-Bag" permette di effettuare il riempimento a controllo automatico di estintori a polvere portatili da 1 a 12 kg e di carrellati.

Essa rappresenta il top di gamma, andando a soddisfare la produttività dei manutentori più esigenti. Praticità, rapidità ed elevata efficienza, suoi punti di forza, permettono di ottimizzare la manutenzione degli estintori a polvere in conformità alla norma UNI 9994-1:2013.

Unità di riempimento a controllo automatico per estintori a polvere portatili



MODELLI DISPONIBILI

MODELLO	TOTEM-AUTO-BAG 1
CODICE CATALOGO	MPTT139
Produttività (8 ore)	Fino a 600 estintori da 6 kg (a seconda del tipo di polvere)
Voltaggio/Frequenza (VAC/Hz)	400
Potenza (kW)	2,5
Alimentazione aria compressa (bar)	6 ÷ 8
Consumo aria compressa (l/min)	25
Ingombro totale max (mm)	4500 x 2700 x 2900 h
Capacità pompa vuoto	70 mc/h

ACCESSORI DI SERIE

DESCRIZIONE
Tramoggia scaricatore con filtro per sacco Big-Bag
Tubi flessibili di collegamento
Tramoggia filtro separatore
Manuale di uso e manutenzione

ACCESSORI A RICHIESTA

DESCRIZIONE
Dispositivo per il riempimento degli estintori carrellati con adattatore 2" femmina
Bilancia elettronica per riempimento carrellati, portata 300 kg
Silos di stoccaggio polvere aggiuntivo da 1 ton (2° tipo di polvere)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
 > FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
 POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.
 Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY
 Tel: +39 0172 911235
 Fax: +39 0172 911322

www.damotek.com
info@damotek.com

