

Unité automatique pour le remplissage des extincteurs à poudre

Série TOTEM-MATIC

La meilleure solution pour accomplir l'entretien et le remplissage des extincteurs à poudre



UTILISATION

Les modèles "TOTEM-MATIC" sont équipés d'une balance électronique intégrée qui permet d'arrêter automatiquement l'opération de remplissage une fois que le poids voulu a été atteint.

Cette nouvelle série est particulièrement apte à l'emploi pour l'entretien et la petite production où il faut remplir en série plusieurs réservoirs de la même taille.

AVANTAGES

L'unité "TOTEM-MATIC" a été étudiée sur la base du modèle "TOTEM-TS" dont elle garde toutes les principales caractéristiques de capacité et d'efficacité. L'unité de base, à contrôle manuel, a été intégrée d'une balance électronique à cellule de charge et d'un dispositif spécifique qui permet d'arrêter le remplissage lors que le poids voulu a été atteint.

L'unité est élaborée avec des composants robustes et de qualité et son entretien est très réduit.

C'est également disponible le KIT d'AUTOMATION, pour transformer les modèles de remplissage poudre en unités de contrôle automatique du poids. La modification est très rapide et facile à accomplir. Le KIT de TRANSFORMATION du "TOTEM-TS" inclue un aspirateur plus puissant pour le conformer au nouveau système.

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS

- > Unité de remplissage:
 - > Séparateur de charge en acier peint
 - > Filtre micro poreux spécial haute efficacité et longue durée "Long-Life"
 - > Dispositif de nettoyage du filtre par soufflage à contre-courant
 - > Moteur électrique pour l'aspiration
 - > Regard pour le contrôle du débit
 - > Réglage de la hauteur du séparateur de charge pas dispositif à crémaillère
 - > Structure en acier peint
- > Dispositif du contrôle remplissage :
 - > Balance électronique avec cellule à charge
 - > Maxi capacité 20 Kg
 - > Division 20 g
 - > Vannes pneumatiques à bille pour le contrôle du remplissage et soufflage filtre
 - > Tableau électrique, contrôle du PLC, à 24 Volt

Unité automatique pour le remplissage des extincteurs à poudre



COMPOSANTS ET DISPOSITIFS

1. Panneau de contrôle avec visualisateur balance
2. Dispositif automatique pour gérer le remplissage
3. Séparateur de charge réglable en hauteur
4. Extincteur en remplissage
5. Aspirateur électrique
6. Balance de contrôle

EQUIPEMENT STANDARD

DESCRIPTION	CODE
Tuyau d'aspiration poudre	ACC/TUB01
Tube plongeur Ø18 mm, l = 800 mm	ACC/PES01
Tube plongeur Ø25 mm, l = 800 mm	ACC/PES02
Adaptateur en aluminium/caoutchouc pour extincteurs	ACC/ADA01 + ACC/ADA02
Notice d'emploi et d'entretien	

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

DESCRIPTION	CODE
Tube plongeur Ø25 mm, l = 1200 mm	ACC/PES03
Fût pour la récupération des poudres	ACC/BID01
Kit pour le remplissage à distance des extincteurs, mod. VENTURI équipé d'adaptateur conique	ACC/VEN01
Kit pour le remplissage à distance des extincteurs, mod. VENTURI équipé d'adaptateur 2'' femelle	ACC/VEN02

MODELES DISPONIBLES

MODELE	TOTEM MATIC-A	TOTEM MATIC-B
CODE CATALOGUE	MP1121	MP1122
DEBIT POUFRE (Kg/min)		
* selon la densité de la poudre	12 ÷ 15 *	12 ÷ 15 *
Voltage/Fréquence (VAC/Hz)	230/50	400/50
Puissance (kW)	1,1	1,1
Alim. air comprimé (bar)	6 ÷ 8	6 ÷ 8
Consommation air comprimé (l/min)	10	10
Encombrement max (mm)	1400x850x2150	1400x850x2150
Poids (Kg)	210	210

KIT DE TRANSFORMATION POUR "TOTEM-TS"

MODELE	KIT T-MATIC-A	KIT T-MATIC-B
CODE CATALOGUE	AP1100	AP1102
Voltage/Fréquence (VAC/Hz)	230/50	400/50
Performances et autres caractéristiques	voir TOTEM-MATIC-A	voir TOTEM-MATIC-B
MODELE	KIT TS-MATIC-A	KIT TS-MATIC-B
CODE CATALOGUE	AP11200	AP11202
Voltage/Fréquence (VAC/Hz)	230/50	400/50
Performances et autres caractéristiques	voir TOTEM-MATIC-A	voir TOTEM-MATIC-B

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.

Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY

Tel: +39 0172 911235

Fax: +39 0172 911322

www.damotek.com

info@damotek.com

