

# Unità mobile per la manutenzione degli estintori

## Modello SKID AC/FG8

Per la manutenzione degli estintori



### APPLICAZIONI

L'unità mobile SKID AC/FG8 raccoglie su un'unica piattaforma trasportabile tutte le apparecchiature indispensabili per la manutenzione e per il riempimento degli estintori a polvere ed a CO<sub>2</sub>, oltre agli accessori di servizio di un'officina mobile.

### VANTAGGI

Progettata per essere sollevata con carrello elevatore e per un facile ancoraggio al pianale del mezzo di trasporto, l'unità mobile AC/FG8 può essere facilmente installata e rimossa, il che assicura una maggiore versatilità e funzionalità del mezzo stesso che risulta così facilmente disponibile per altre esigenze contingenti.

Le ridotte dimensioni dell'unità garantiscono inoltre il minimo ingombro e la disponibilità di buona parte dello spazio di carico del veicolo.

### COMPONENTI E DISPOSITIVI

- > Unità per il travaso di polveri estinguenti "TOTEM M" o "TOTEM TS" installata su supporto scorrevole
- > Unità per il travaso di CO<sub>2</sub> liquida da bombola, modello 99D1
- > Compressore per aria di servizio
- > Bilancia elettronica "ETW100" con morsa manuale asportabile "VIF/BIL"
- > Morsa pneumatica "AIR5/B" con comando bimanuale
- > Morsa manuale da banco montata su supporto
- > Cassettiera porta-ricambi con 2 scomparti e dispositivo che evita l'apertura accidentale
- > Rastrelliera per alloggiare n° 3 bombole di rifornimento (CO<sub>2</sub> o Azoto) con barre di sicurezza (bombole non incluse)
- > Quadro elettrico centralizzato con comandi a 24 Volt.

# Unità mobile per la manutenzione degli estintori



## DOTAZIONI DI SERIE

- > Dotazione standard per unità di travaso polveri, serie "TOTEM"
- > Dotazione standard per unità di travaso della CO<sub>2</sub>, modello "99/D1"
- > Riduttore di pressione per la bombola di Azoto
- > Flessibile per la pressurizzazione con Azoto degli estintori a polvere
- > Cinghie di fissaggio per bombole (CO<sub>2</sub> e Azoto) e per il fusto di recupero polveri
- > Avvolgicavo integrato con prolunga di alimentazione da 20 metri



## MODELLI DI SERIE

- > SKID AC/FG8 M
- > SKID AC/FG8 TS

## ACCESSORI A RICHIESTA

- > Accessori per unità di travaso polveri (cfr schede "TOTEM TS" o "TOTEM M")
- > Accessori per unità di travaso della CO<sub>2</sub> (cfr scheda "99/D1").

## CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	SKID AC/FG8 M MONOFASE	SKID AC/FG8 TS MONOFASE
CODICE CATALOGO	MXKZ002	MXKZ006
PORTATA POLVERE (kg/min)	8 ÷ 10 (*)	12 ÷ 15 (*)
PORTATA CO <sub>2</sub> (Kg/h)	420	420
PRESSIONE DI UTILIZZO DEL COMPRESSORE (bar)	8	8
PORTATA DELLA BILANCIA (Kg)	100	100
DIVISIONE DELLA BILANCIA (g)	10	10
VOLTAGGIO / FREQUENZA (VAC/Hz)	230/50	230/50
POTENZA MASSIMA IN ORDINE DI MARCIA (kW)	2,5	2,5
INGOMBRI (LxIxh) (mm)	1250x1200x1200	1250x1200x1400
PESO (Kg)	350	350

(\*) varia secondo la densità del prodotto travasato e del tipo di utilizzo.

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
> FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:  
> POUR INFORMATIONS CONTACTER:

**DAMOTEK S.r.l.**

Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY

Tel: +39 0172 911235

Fax: +39 0172 911322

[www.damotek.com](http://www.damotek.com)  
[info@damotek.com](mailto:info@damotek.com)

