

# Unité de remplissage à contrôle automatique pour les extincteurs portables

## Série TOTEM-AUTO-BAG

Le top de gamme pour accomplir l'entretien en série des extincteurs à poudre



### DESCRIPTION

La "TOTEM-AUTO-BAG" emploie les composants et la logique des machines pour la production en série, en se conformant cependant aux exigences des opérateurs dans le domaine de l'entretien des extincteurs à poudre.

Commandé par ordinateur et balance électronique, le remplissage automatique est opéré par la spéciale tête de charge et permet de remplir rapidement et correctement les extincteurs à poudre, en garantissant un système très performant. L'unité est équipée d'un silo de stockage poudre nouvelle de 1 tonne qu'on peut aisément et rapidement remplir en aspirant la poudre directement d'un sac Big-Bag, au moyen du spécial chargeur avec filtre.

La pompe à vide très performante accomplit la fonction d'aspiration pour le remplissage du silo et des extincteurs.

Un kit spécial à contrôle manuel complète de balance électronique permet d'effectuer aussi le remplissage des extincteurs sur roues.

### COMPOSANTS ET DISPOSITIFS

- Silo contenant la poudre
- Trémie chargeur avec filtre pour le silo à partir du Big Bag
- Pompe à vide à haute performances
- Support et filtre avec trémie de recirculation poudres
- Tête de charge avec dispositif de réglage de la hauteur
- Système de dosage
- Tableau pneumatique
- Tableau électrique avec display et PLC
- Dispositif de remplissage des extincteurs sur roues (sur demande).

### APPLICATIONS

La série "Totem-Auto-Bag" permet d'accomplir automatiquement le remplissage des extincteurs portables de 1 à 12 kg et aussi ceux sur roues.

Il s'agit du top de gamme en couvrant la productivité des opérateurs le plus exigeants. Ses points forts, efficacité, vitesse et haute performance, permettent d'optimiser l'entretien des extincteurs à poudre.

# Unité de remplissage à contrôle automatique pour les extincteurs portables



## MODELES DISPONIBLES

MODELE	TOTEM-AUTO-BAG 1
CODE CATALOGUE	MPTT139
Productivité (8 heures)	Jusqu'à 600 extincteurs de 6 kg (selon la poudre)
Voltage/Fréquence (VAC/Hz)	400
Puissance (kW)	2,5
Alimentation air comprimé (bar)	6 ÷ 8
Consommation air comprimé (l/min)	25
Encombrement total max (mm)	4500 x 2700 x 2900 h
Capacité pompe à vide	70 mc/h

## ACCESSOIRES DE SERIE

DESCRIPTION
Trémie chargeur avec filtre pour le silo à partir du Big Bag
Tuyaux flexibles de connexion
Trémie filtre séparateur
Notice d'emploi et d'entretien

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

DESCRIPTION
Dispositif de remplissage des extincteurs sur roues
Balance électronique de remplissage des extincteurs sur roues, capacité 300 kg
Silo additionnel stockage poudre (2° type de poudre)

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:  
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

**DAMOTEK S.r.l.**  
Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY  
Tel: +39 0172 911235  
Fax: +39 0172 911322

[www.damotek.com](http://www.damotek.com)  
[info@damotek.com](mailto:info@damotek.com)

