

Unità di riempimento semiautomatico estintori con schiuma premiscelata

Modello RES400A

Ottime performance e facile utilizzo



DESCRIZIONE

Di facile installazione, pratica e ultrarapida, la RES 400A consente di riempire gli estintori a schiuma in modo semiautomatico e preciso. L'estintore è posizionato su di una bilancia elettronica ed è possibile programmare sul display la quantità prevista per il riempimento. Il pulsante sul quadro elettrico di controllo avvia il ciclo con le classiche funzioni di azzeramento della tara e l'unità si arresta automaticamente quando il peso preimpostato viene raggiunto. Al fine di soddisfare le più svariate esigenze di riempimento, la macchina esiste in due versioni, sia equipaggiata di pompa di travaso, sia nella versione senza pompa in cui il riempimento avviene a caduta. Il macchinario è estremamente efficiente, in quanto permette di riempire in modo veloce e preciso gli estintori, senza dispersione di prodotto.

COMPONENTI E DISPOSITIVI

- > Quadro di comando
- > Bilancia di controllo peso
- > Sistema anti-gocciolamento
- > Pescante di riempimento
- > Telaio di supporto pescante con scorrimento manuale bilanciato.

Unità di riempimento semiautomatico di estintori a schiuma premiscelata



DOTAZIONI DI SERIE

- > Adattatori di posizionamento estintore
- > Manuale d'uso e manutenzione

MODELLI DI SERIE

- > RES400A
- > RES400AP

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	RES 400A	RES 400AP
CODICE CATALOGO	MZBE010	MZBE015
PORTATA SCHIUMA (l/min)	6	6
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA (bar)	8	8
PORTATA DELLA BILANCIA (Kg)	30	30
DIVISIONE DELLA BILANCIA (g)	10	10
VOLTAGGIO / FREQUENZA (VAC/Hz)	230/50	230/50
POTENZA MASSIMA IN ORDINE DI MARCIA (kW)	0,5	0,5
INGOMBRI (LxIxh) (mm)	800x700x2500	800x700x2500
PESO (Kg)	125	130

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
> FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
> POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.

Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY
Tel: +39 0172 911235
Fax: +39 0172 911322



info@damotek.com
www.damotek.com

