

Unità di collaudo idraulico per estintori e bombole

Modello HT 1050

Unità completa e di facile utilizzo per il collaudo degli estintori e delle bombole



DESCRIZIONE

Il ciclo di lavoro della macchina comprende le seguenti fasi:

1. Riempimento della bombola con acqua mediante pompa elettrica
2. Pressurizzazione della bombola mediante pompa pneumatica
3. Svuotamento della bombola mediante pompa elettrica.

La pompa di pressurizzazione viene dimensionata in base alla pressione di collaudo.

Riempimento e svuotamento sono entrambi gestiti dalla stessa pompa elettrica auto-adescente.

L'arresto della pompa alla pressione di collaudo raggiunta, può essere gestita manualmente dall'operatore o in automatico dalla macchina (opzionale).

COMPONENTI E DISPOSITIVI

- > Gruppo di comando
- > Serbatoio dell'acqua
- > Manichetta di alimentazione dell'acqua
- > Manichetta di ritorno dell'acqua
- > Manichetta di riempimento (con adattatore di riempimento)
- > Manichetta di collaudo (con adattatore di collaudo)
- > Manichetta di svuotamento (con pescante)

N.b.: la dotazione standard comprende tutti gli adattatori necessari a lavorare con filetto 25E. Su richiesta, possono essere forniti adattatori per altre tipologie di filetto.

Unità di collaudo idraulico per estintori e bombole



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|--|
| Pressione massima di collaudo | Da specificare in fase di ordine (max 450 bar) |
| Alimentazione aria [Aria deumidificata e con qualità classe 5 o migliore secondo ISO 8573] | 6 bar 700 l / min |
| Capacità serbatoio acqua | 500 l |
| Alimentazione elettrica | 0,7 kW 1ph + PE - 50 Hz |
| Ingombri | foto |
| Peso gruppo di comando (kg) | 170 kg |
| peso serbatoio vuoto (kg) | 15 kg |
| Rumorosità | < 80 dB |
| Portata minima compressore | 200 l/min |



ACCESSORI A RICHIESTA

- Adattatori per filetti differenti dal 25E
- Serbatoio con caratteristiche personalizzate

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.

Via Av. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY

Tel: +39 0172 911235

Fax: +39 0172 911322

